



HANTECH

VRF İÇ ÜNİTELER

DUVAR-YER TAVAN TİPİ





HANTECH

DUVAR TİPİ



Teknik Özellikler / Parametreler

Ultra Sessiz Çalışma

Geniş çaplı fan kanadı ve yüksek kaliteli plastik kalıplı (sessiz) motor kullanımı sayesinde ses seviyesi 27dB(A) kadar düşüktür.

Ultra İnce Gövde Tasarımı; Akıllı Ve Estetik

Ünitenin minimum kalınlığı sadece 380mm olup, bu özelliği montajı çok daha kolay hale getirir.

Kolay Bakım

Ünitenin yatay kanadı (flap), kolay temizlik ve bakım için rahatça sökülebilir.



Önerilen Kullanım Alanları

Salon, çalışma odası, kütüphane, toplantı ve görüşme odaları ile benzeri tüm mekanlar.

Uzun Ömürlü Filtre Tasarımı

Uzun ömürlü filtre tasarımı, havayı daha sağlıklı hale getirirken bakım zorluğunu da azaltır.

Geniş Açılı Hava Dağıtımı, Daha Yüksek Konfor

Alt ve üst hava yönlendirme kanatçıkları, hava akışının konforlu olmasını sağlar.



Model			HNT-V1W022V MTC-I	HNT-V1W028V MTC-I	HNT-V1W036V MTC-I	HNT-V1W045V MTC-I	HNT-V1W050V MTC-I	HNT-V1W056V MTC-I	HNT-V1W071V MTC-I	HNT-V1W080V MTC-I
Kontrol Türü			Uzaktan Kumanda ve Kablolu Kumanda							
Soğutma Kapasitesi	Kapasite	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5	5,6	7,1	8
	Giriş	W	40	40	40	45	45	70	70	70
	Akım	A	0.19	0.19	0.19	0.2	0.2	0.32	0.32	0.32
Isıtma Kapasitesi	Kapasite	kW	2,5	3,2	4	5	5,6	6,3	8	9
	Giriş	W	40	40	40	45	45	70	70	70
	Akım	A	0.19	0.19	0.19	0.2	0.2	0.32	0.32	0.32
Soğutmada İç Ünite Ses Seviyesi (ses basıncı seviyesi) Yüksek/Orta/Düşük			38/30/27	38/30/27	38/30/27	42/38/29	42/38/29	44/38/35	44/38/35	44/38/35
Soğutucu akışkan tipi/Miktarı			R410A							
Tasarım Basıncı			MPa	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Güç Kaynağı			220-240V 1N-50HZ							
İç Mekan Hava Sirkülasyonu (Isıtma / Soğutma)	L/S		153	153	153	181	181	222	222	222
	m ³ /h		550	550	550	650	650	800	800	800
İç Mekan Fan Tipi			Santrifüj fan							
Bağlantı Borusu	Sıvı	inç	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
	Gaz	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Drenaj Borusu			mm	16	16	16	16	16	16	16
Net Boyutlar (GxDxY)			mm	910×206×294					1010×220×315	
Net ağırlık			kg	10	10	10	10	10	13	13
Paketleme Boyutlar (GxDxY)			mm	977×276×367					1094×300×386	
Brüt Ağırlık			kg	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	16	16
Yükleme Kapasitesi				0.9HP	1.0HP	1.2HP	1.5HP	1.8HP	2.0HP	2.0HP

Not:

1. Teknik özellikler aşağıdaki koşullara dayanmaktadır:

2. Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C KT / 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı 35°C KT / 24°C YT.

3. Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C KT / 15°C YT ve dış ortam sıcaklığı 7°C KT / 6°C YT.

4. Eşdeğer boru uzunluğu: 5m; Kot farkı: 0m; Voltaj: 230V.

5. Ses Seviyesi: İç ünite ses basıncı seviyesi, ünitenin merkezinden 1,5m aşağıda ölçülmüştür.

6. Dış ünite ses basıncı seviyesi, ünitenin 1,0m önünde ölçülmüştür.

7. Opsiyonel basit kablolu kumanda; Üniversal uzaktan kumanda; Otomatik yeniden başlatma (opsiyonel); Zamanlayıcı: Sadece tek döngü.

8. Devam eden ürün geliştirme çalışmaları nedeniyle, teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**HANTECH****YER & TAVAN TİPİ****Teknik Özellikler / Parametreler****Ultra İnce Tasarım**

Farklı oda tarzlarına uyum sağlayan kompakt tasarım.

**Geniş Menzilli Hava Akışı**

0° ile 110° arasında değişen hava üfleme açısı, oda sıcaklığının daha homojen ve çok daha konforlu olmasını sağlar.

**Çift Yönlü Drenaj Bağlantısı**

Yoğuşma suyu hem sağ hem de sol taraftan tahliye edilebilir.

**Önerilen Kullanım Alanları**

Oturma odası , çalışma odası , kütüphane , toplantı odası ve diğer mekanlar.

**Sökülebilir Plastik Fan Kanatları**

Evrensel tasarımı parçalar ve montaj grupları kullanılmıştır, bu da bakımı oldukça kolaylaştırır.

**Esnek Montaj İmkânı**

Tavan tipi ve yer tipi olmak üzere iki farklı montaj seçeneği mevcuttur.

**Kablolu Kontrol (Opsiyonel)**

Özellikle otel odaları ve ofisler için kablolu kontrol imkânı mevcuttur.

Model			HNT-VIYT045 VMTC-I	HNT-VIYT050 VMTC-I	HNT-VIYT056 VMTC-I	HNT-VIYT063 VMTC-I	HNT-VIYT071 VMTC-I	HNT-VIYT080 VMTC-I	HNT-VIYT090 VMTC-I	HNT-VIYT100 VMTC-I	HNT-VIYT112 VMTC-I	HNT-VIYT125 VMTC-I	HNT-VIYT140 VMTC-I
Soğutma Kapasitesi	Kapasite	Btu/kW	15000 (4,5)	17000 (5)	19000 (5,6)	21000 (6,3)	24000 (7,1)	27000 (8)	30000 (9)	34000 (10)	38000 (11,2)	42000 (12,5)	48000 (14)
	Giriş	W	102	102	102	149	149	149	158	158	235	235	235
Isıtma Kapasitesi	Kapasite	Btu/kW	17000 (5)	19000 (5,6)	21000 (6,3)	24000 (7,1)	27000 (8)	30000 (9)	34000 (10)	38000 (11,2)	42000 (12,5)	48000 (14)	55000 (16)
	Giriş	W	102	102	102	149	149	149	158	158	235	235	235
Ses Seviyesi	H/M/L	dB(A)	44/42/39	44/42/39	44/42/39	46/44/41	46/44/41	46/44/41	50/48/45	50/48/45	52/50/47	52/50/47	52/50/47
Tasarım Basıncı		MPa	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
Güç Kaynağı			220-240V~/50Hz/										
İç Mekan Hava Sirkülasyonu (Isıtma / Soğutma)	L/S	L/S	267	267	267	333	333	333	444	444	556	556	556
		m³/h	960	960	960	1200	1200	1200	1600	1600	2000	2000	2000
Bağlantı Borusu	Sıvı	inç	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Gaz	inç	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Drenaj Borusu		mm	25(ID20,OD25)										
Net Boyutlar (GxDxY)		mm	1055×675×235						1275×675×235			1635×675×235	
Net ağırlık		kg	24	24	24	25	25	25	29	29	38	38	38
Paketleme Boyutlar (GxDxY)		mm	1131×753×313						1351×753×313			1711×753×313	
Brüt Ağırlık		kg	27	27	27	28	28	28	35	35	46	46	46
Yükleme Kapasitesi			1.5HP	1.8HP	2.0HP	2.2HP	2.5HP	3.0HP	3.2HP	3.6HP	4.0HP	4.5HP	5.0HP
Kontrol Türü			Uzaktan Kumanda ve Kablolu Kumanda										

Not:

1. Teknik özellikler aşağıdaki koşullara dayanmaktadır:

2. Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C KT / 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı 35°C KT / 24°C YT.

3. Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C KT / 15°C YT ve dış ortam sıcaklığı 7°C KT / 6°C YT.

4. Eşdeğer boru uzunluğu: 5m; Kot farkı: 0m; Voltaj: 230V.

5. Ses Seviyesi: İç ünite ses basıncı seviyesi, ünitenin merkezinden 1,5m aşağıda ölçülmüştür.

6. Dış ünite ses basıncı seviyesi, ünitenin 1,0m önünde ölçülmüştür.

7. Opsiyonel basit kablolu kumanda; Üniversal uzaktan kumanda; Otomatik yeniden başlatma (opsiyonel); Zamanlayıcı: Sadece tek döngü.

8. Devam eden ürün geliştirme çalışmaları nedeniyle, teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.





HANTECH



HANTECH İKLİMLENDİRME SAN. TİC. A.Ş.

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı
The Office No: 7-E/138 34490 Başakşehir-İST.

Tel/Faks: +90 212 830 77 77

HantechTurkiye

hantechturkiye

HantechTurkiye

company/hantechturkiye

info@hantech.com.tr

www.hantech.com.tr



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

YETKİLİ SATICI



V01.03.26