



Model FMA-27I3HD/DVO

Nominelle Kühleffizienz	Btu/h	27000 (9500~30000)
	W	7900 (2800 ~ 8800)
Nomineller Heizwirkungsgrad	Btu/h	27000 (8350~30000)
	W	7960 (2450 ~ 8800)
Phdesignc	Btu/h	27000
	W	7900
Phdesignh (mittlere Zone)	Btu/h	19100
	W	5600
SEER/Energieklasse	W/W	6.1(A++)
SCOP/Energieklasse (mittlere Zone)	W/W	4.0(A+)
Jährlicher Energieverbrauch (mittlere zone)		
Kühlung	kWh/a	453
Heizung	kWh/a	1960

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN

Stromversorgung		220-240V~/50Hz
Betriebsspannungsbereich	V	165~265

LEITUNGSMERKMALE

Querschnitt		
Gasleitung	Zoll	1/4"
Flüssigkeitslinie	Zoll	3/8"
		(1/2" for 18K duct unit)
Kältemitteltyp/-menge/GWP/CO2-Äquivalent	g/tonnen	R32/1500/675/1.013

ABMESSUNGEN DER EINHEITEN

Nettomaße (B x H x T)	mm	920×699×380
Nettogewicht	kg	42