


KASET TİPİ



Drenaj Pompası Standart

Standart drenaj pompası ile yoğuşma suyu iç üniteden tahliye edilmektedir. 750 mm yüksekliğe kadar yoğuşma suyu tahliye edilebilmektedir.



Dijital Led Ekran

Dijital Led Ekran ile gerçek zamanlı çalışma sıcaklığı ve Arıza Kodları görülebilmektedir.




Taze Hava Bağlantı

Taze Hava Bağlantısı ile dış ortamdan alınan taze hava iklimlendirilecek ortama verilerek ortamın hava kalitesinin yükseltilmesi sağlanmaktadır.



360 Derece Üfleme

360 Derece üfleme açısı ile iklimlendirme yapılan alana havanın homojen olarak dağılmasını sağlamaktadır.



Ultra Düşük Fan Sesi

3D Spiral fan tasarımı ile hava direnci azaltılarak ultra düşük fan sesi sağlanmaktadır.



Wi-Fi Kontrol [Opsiyonel]

İklimlendirilecek alanda bulunmanız gerekmeden tüm mobil cihazlardan ürünü kontrol edebilmenize olanak tanır.



Teknik Özellikler					
Model Set Kodu	-	-	HNT-C18VMTC/S	HNT-C24VMTC/S	HNT-C42VMTC/S
İç Ünite Model Kodu	-	-	HNT-C18VMTC/I	HNT-C24VMTC/I	HNT-C42VMTC/I
Panel Model Kodu	-	-	PNL-C02	PNL-C02	PNL-C02
Dış Ünite Model Kodu	-	-	HNT-018VMTC/O	HNT-024VMTC/O	HNT-042VMTC/O
Kumanda Tipi	-	-	Uzaktan Kumanda	Uzaktan Kumanda	Uzaktan Kumanda
Dahili Drenaj Pompası	Var / Yok	-	Var (Standart)	Var (Standart)	Var (Standart)
Soğutma Kapasitesi	bTU/h	-	18.000 (2.115 ~ 19.050)	24.000 (7.500 ~ 27.000)	42.000 (12.000 ~ 45.000)
	W	-	5.300 (620 ~ 5.580)	7.040 (2.200 ~ 7.920)	12.310 (3.520 ~ 13.200)
Isıtma Kapasitesi	bTU/h	-	19.800 (2.600 ~ 20.820)	26.000 (7.900 ~ 28.500)	46.000 (13.000 ~ 51.000)
	W	-	5.800 (760 ~ 6.100)	7.620 (2.320 ~ 8.350)	13.500 (3.810 ~ 14.950)
Pdesign	Soğutma	W	5.300	7.000	11.400
	Isıtma	W	4.300	5.600	9.500
	Isıtma Sıcak İklim	W	-	-	-
Enerji Verimliliği	Soğutma	SEER	6.30	6.10	6.10
	Isıtma	SCOP	4.00	4.00	4.10
	Isıtma Sıcak İklim	SCOP	-	-	-
Enerji Sınıfı	Soğutma	-	A++	A++	A++
	Isıtma	-	A+	A+	A+
	Isıtma Sıcak İklim	-	-	-	-
Yıllık Ortalama Enerji Tüketimi	Soğutma	kwh/a	294	402	654
	Ortalama	kwh/a	1.505	1.960	3.325
	Sıcak İklim	kwh/a	-	-	-
Nem Alma Kapasitesi	Litre/s	-	1.2	2.2	4.8
Ses Bilgileri					
İç Ünite Ses Güç Seviyesi	(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	50/46/44/41/39	59/56/52/49/47	63/61/59/55/52
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi	Standart	dB(A)	39	46	52
Dış Ünite Ses Güç Seviyesi	-	dB(A)	49	56	62
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi	-	dB(A)	46	56	61
Fan Bilgileri					
İç Ünite Hava Sirkülasyonu	Soğutma / Isıtma	m3/h	1000/1100	1300/1450	1650/1900
Dış Ünite Hava Sirkülasyonu	-	m3/h	2500	3000	4000
Elektrik Bilgileri					
Güç Kaynağı / Şebeke	-	Volt, Hz, Ph	220 - 240 V~ / 50Hz/1P	220 - 240 V~ / 50Hz/1P	220 - 240 V~ / 50Hz/1P
Elektrik Beslemesi	-	-	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
Elektrik Besleme Kablosu	-	Adet x Kesit	3x2.5 mm ²	3x2.5 mm ²	3x2.5 mm ²
Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz)	-	A	20	20	25
Çalışma Voltaj Aralığı	-	V	176~265	176~265	176~265
Çalışma Akımı	Soğutma	A	7.5 (2.3 ~ 10.5)	11.0 (4.0 ~ 13.8)	14.6 (5.5 ~ 28.2)
	Isıtma	A	7.7 (2.5 ~ 11.0)	9.3 (4.2 ~ 13.5)	24.5 (4.2 ~ 29.5)
Güç Tüketimi	Soğutma	W	1650(500~2300)	2385(730~3350)	3210(935~4340)
	Isıtma	W	1690(550~2400)	2030(765~2930)	3620(1225~5130)
Ara Tesisat Bilgileri					
Ara Tesisat Kablosu	-	Adet x Kesit	4x1.0 mm ²	4x1.0 mm ²	(3x1.0 mm ² + 3x1.0 mm ²)
Soğutkan Borusu	Gaz	İnç - (mm)	3/8" - (Ø9.52)	1/2" - (Ø12.7)	5/8" - (Ø15.88)
	Sıvı	İnç - (mm)	1/4" - (Ø6.35)	1/4" - (Ø6.35)	3/8" - (Ø9.52)
İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Boru Uzunluğu	-	m	30	50	65
İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	-	m	20	25	30
Gaz Şarjı Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	-	m	5	5	5
Ek Soğutkan Miktarı	-	Gram / Metre	25g/m	30g/m	40g/m
Soğutkan Tipi	-	-	R32	R32	R32
Soğutkan Miktarı	-	kg	0.95	1.35	2.10
Küresel Isınma Potansiyeli	-	-	675	675	675
CO ² Emisyon Değeri	-	Tonnes	0.642	0.911	1.418
Diğer Bilgiler					
Kullanım Alanı	Minimum ~ Maksimum	m ²	20 ~ 35	27 ~ 45	44 ~ 85
Çalıştırma Sıcaklık Aralığı	-	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Dış Ünite Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Isıtma	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
İç Ünite Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	17 ~ 32	17 ~ 32	17 ~ 32
	Isıtma	°C	0 ~ 30	0 ~ 30	0 ~ 30
İç Ünite Net Ölçüler	G x Y x D	mm	840x255x840	840x245x840	840x300x840
İç Ünite Net Ağırlık	-	kg	21.5	24	27
Panel Net Ölçüler	G x Y x D	mm	950x70x950	950x70x950	950x70x950
Panel Net Ağırlık	-	kg	6	6	6
Dış Ünite Net Ölçüler	G x Y x D	mm	780x590x288	845x694x330	910x805x360
Dış Ünite Net Ağırlık	-	kg	27.5	38	71
İç Ünite Ambalajlı Ölçüler	G x Y x D	mm	935x305x935	935x305x935	935x305x935
İç Ünite Brüt Ağırlık	-	kg	25.5	30	35
Panel Ambalajlı Ölçüler	G x Y x D	mm	1035x80x1035	1035x80x1035	1035x80x1035
Panel Brüt Ağırlık	-	kg	9	9	9
Dış Ünite Ambalajlı Ölçüler	G x Y x D	mm	890x628x385	960x732x430	1022x855x480
Dış Ünite Brüt Ağırlık	-	kg	30	43	81

Ölçüm Koşulları: Soğutma iç ortam 27°C KT / 19°C YT, Soğutma dış ortam 35°C KT / 24°C YT, Isıtma iç ortam 20°C KT, Isıtma dış ortam 7°C YT.

[KT: Kuru Termometre; YT: Yaş Termometre] [EER ve COP değerleri EN 14511, SEER ve SCOP değerleri EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır].