



Model FMA-18I2HD/DVO

Nominelle Kühleffizienz	Btu/h	17400(4200~19100)
	W	5100(1230~5600)
Nomineller Heizwirkungsgrad	Btu/h	18000(4400~19600)
	W	5200(1290~5750)
Phdesignc	Btu/h	18000
	W	5100
Phdesignh (mittlere Zone)	Btu/h	13650
	W	4000
SEER/Energieklasse	W/W	6.1(A++)
SCOP/Energieklasse (mittlere Zone)		
	W/W	4.0(A+)
Jährlicher Energieverbrauch (mittlere zone)		
Kühlung	kWh/a	293
Heizung	kWh/a	1400

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN

Stromversorgung		220-240V~/50Hz
Betriebsspannungsbereich	V	165~265

LEITUNGSMERKMALE

Querschnitt			
	Gasleitung	Inches	1/4"
	Flüssigkeitslinie	Inches	3/8"
			(1/2" for 18K duct unit)
Kältemitteltyp/-menge/GWP/CO ₂ -Äquivalent			
		g/tonnen	R32/1100/675/0.743

ABMESSUNGEN DER EINHEITEN

Nettomaße (B x H x T)	mm	853×602×349
Nettogewicht	kg	31