



TCL Luftentfeuchter DEM25EB Technische Spezifikationen

Versorgungsspannung/-frequenz,	(f./V/Hz)	220 - 240 V/50Hz
Tankvolumen,	(L)	3,4
Nenneingangsleistung,	(W)	400
Nennstrom,	(A)	1,6
Luftdurchsatz im Raum,	(m ³ /h)	270
Geräuschpegel,	(dB)	49 / 45
Kältemittel		R290
Gewicht des Kältemittels,	(g)	80
GWP		3
CO ₂		0,00024
Maximaler Auslassdruck,	(MPa)	1,2
Maximal zulässiger Druck,	(MPa)	2,3
Nettogewicht,	(kg)	14,5
Bruttogewicht,	(kg)	15,8
Gehäuseabmessungen (B×H×T),	(mm)	365×500×250

Testbedingung		30/27,1 (RH80%)
Trocknungskapazität,	(l/Tag)	25
Eingangsleistung,	(W)	320
Betriebsstrom,	(A)	1,4
EF,	(l/kWh)	3,26

Testbedingung		32/29 (RH80%)
Trocknungskapazität,	(l/Tag)	27
Eingangsleistung,	(W)	335
Betriebsstrom,	(A)	1,5
EF,	(l/kWh)	3,36

Testbedingung		27/21,25 (RH60%)
Trocknungskapazität,	(l/Tag)	12
Eingangsleistung,	(W)	295
Betriebsstrom,	(A)	1,3
EF,	(l/kWh)	1,69