

Modell		HNT-WT205VML/I	
Nennvolumen des Tanks		L	190
ERP-Daten (Durchschnitt)	Leistungsdaten (durchschnittliches Klima EN 16147:2017) - Angegebenes Lastprofil		L
	Einstelltemperatur für die Leistungsmessung	°C	50
	Täglicher Stromverbrauch	kWh	3.77
	Leistungskoeffizient	COP (DHW)	3.09
	Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	793
	Energieeffizienz der Warmwasserbereitung	%	130
	Energieklasse		A+
	Maximales Mischwasservolumen bei 40 °C	L	205
	Aufheizzeit	h/min	2:08
	Innenschallleistungspegel	dB(A)	45
	Außenschallleistungspegel	dB(A)	65
ERP-Daten (Wärmer)	Einstelltemperatur für die Leistungsmessung	°C	50
	Täglicher Stromverbrauch	kWh	3.45
	Leistungskoeffizient	COP (DHW)	3.38
	Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	705
	Energieeffizienz der Warmwasserbereitung	%	145
	Maximales Mischwasservolumen bei 40 °C	L	205
	Aufheizzeit	h/min	2:03
	Innenschallleistungspegel	dB(A)	45
ERP-Daten (Kälter)	Einstelltemperatur für die Leistungsmessung	°C	50
	Täglicher Stromverbrauch	kWh	4.68
	Leistungskoeffizient	COP (DHW)	2.49
	Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	973
	Energieeffizienz der Warmwasserbereitung	%	105
	Maximales Mischwasservolumen bei 40 °C	L	205
	Aufheizzeit	h/min	2:18
	Innenschallleistungspegel	dB(A)	45
Abmessungen des Wassertanks	Nettoabmessungen (B x H x T)	mm	500×1700×561
	Verpackungsmaße (B x H x T)	mm	700×1875×700
	Nettogewicht/Bruttogewicht	Kg	63/86
Elektrische Daten	Spezifikation des Netzkabels der elektrischen Heizung	mm²	3×1.5
	Elektrische Heizung	kW A	2.1 9.1
	Kommunikationsleitungen zwischen dem Tank und der Außeneinheit	mm²	4×0.75
Hydraulische Daten	Durchmesser des Wasserzulaufrohrs	-	DN20
	Durchmesser des Wasserauslassrohrs	-	DN20
	Maximaler Druck	MPa	0.8
Kältemitteldaten	Flüssigkeitsrohr-/Gasrohrdurchmesser	-	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Maximale Länge für den Wassertank	m	25
	Mindestlänge für den Wassertank	m	5
	Maximaler Höhenunterschied zwischen Wassertank und Außengerät	m	20
Betriebstemperaturbereich der Außenluft (nur Warmwasser)		°C	- 15 - 43
Betriebstemperaturbereich für die Innenraumluft (nur Warmwasser)		°C	+ 5 - 43
Nennwassertemperatur (mit E-Heizung)			30~55(75)
Schutzklasse			IP21
Korrosionsschutz für Wassertanks			Magnesium Anode
Material des Wassertanks			Enamelled steel
Zusätzliche Kältemittelfüllung		kg/m	15
Betriebstemperaturbereich der Außenluft (Kühlung + Warmwasser)		°C	5 ~ 43
Betriebstemperaturbereich der Außenluft (Heizung + Warmwasser)		°C	-15 ~30
Maximaler Niveauunterschied zwischen Innen- und Außeneinheit			±15