



Hantech Eisberg Standklimagerät Datenblatt

SET-CODE	HNT-S24VMYCL/S
INNENEINHEIT CODE	HNT-S24VMYCL/I
AUSSENEINHEIT CODE	HNT-S24VMYCL/O
KAPAZITÄT UND ENERGIEEFFIZIENZ Kühlleistung (kW)	6.95 (0.89-8.5)
Kühlleistung (BTU/h)	23,700 (3,030-29,000)
Heizleistung (kW)	7.31 (0.89-9.8)
Heizleistung (BTU/h)	24,940 (3,030-33,437)
KÜHLEN Pdesign (35°C) Kühlleistung (kW)	6.95
HEIZEN Pdesign (-10°C) Heizleistung (kW)	5.8
SEER/SCOP Kühlen/Heizen	6.1/4.0
ENERGIEKLASSE Kühlen	A++
ENERGIEKLASSE Heizen	A+
Betriebsbereich Außentemperatur Kühlen (°C)	-15~52
Betriebsbereich Außentemperatur Heizen (°C)	-20~24
Stromversorgung	AUSSENEINHEIT
Stromversorgungskabel Außeneinheit Adernanzahl und Querschnitt (Anz. x mm ²)	3x4
Verbindungsleitung Adernanzahl und Querschnitt (Anz. x mm ²)	4x1.5
Betriebsstrom Kühlen (A)	10.8 (1.2~14.6)
Betriebsstrom Heizen (A)	11.3 (1.2~16.1)
Leitungsschutzschalter (ohne Verzögerung) (A)	1x25
Leistungsaufnahme Kühlen (W/h)	2.35 (0.26~3.2)
Leistungsaufnahme Heizen (W/h)	2.52 (0.26~3.63)
Modellcode Inneneinheit	HNT-S24VMYCL/I



HANTECH

Phasenanzahl/Spannung/Frequenz (Anz./Volt/Hz)	1/220~230/50-60
Schalldruckpegel Inneneinheit H (dB(A))	49
Schallleistungspegel Inneneinheit H (dB(A))	57
Luftvolumenstrom Inneneinheit Kühlen (m ³ /h)	1250
Luftvolumenstrom Inneneinheit Heizen (m ³ /h)	1300
Nettoabmessungen Inneneinheit (B x H x T) (mm)	399x399x1811
Nettogewicht Inneneinheit (kg)	29
Verpackungsabmessungen Inneneinheit (B x H x T) (mm)	1932x490x500
Bruttogewicht Inneneinheit (kg)	38
Fernbedienung	Vorhanden
Kabelgebundene Fernbedienung	Vorhanden
Wi-Fi	Vorhanden
Modellcode Außeneinheit	HNT-S24VMYCL/O
Phasenanzahl/Spannung/Frequenz (Volt, Hz, Anz.)	1/220~230/50-60
Schalldruckpegel Außeneinheit H (dB(A))	49
Schallleistungspegel Außeneinheit H (dB(A))	61
Nettoabmessungen Außeneinheit (B x H x T) (mm)	920x380x699
Nettogewicht Außeneinheit (kg)	44
Verpackungsabmessungen Außeneinheit (B x H x T) (mm)	960x400x732
Bruttogewicht Außeneinheit (kg)	50
Kältemitteltyp	R32
Gasleitung Kupferrohrdurchmesser in-(mmΦ)	1/2"- 12.57
Flüssigkeitsleitung Kupferrohrdurchmesser in-(mmΦ)	1/4"- 6.35
Maximale Leitungslänge Innen-/Außeneinheit (m)	15
Maximale Höhendifferenz Innen-/Außeneinheit (m)	5
Kältemittelfüllmenge (in Außeneinheit) (kg)	1.25



Leitungslänge ohne Nachfüllung (m)	5
Zusätzliche Kältemittelmenge (kg)	30
Treibhauspotenzial (GWP)	675